

## Montage von textilen Seilen

---

Wichtiger Hinweis des Herstellers der Seilbeschläge:

„Seilbeschläge aus Messing und V2A sind ausschließlich für Dekorationszwecke bestimmt und daher nicht für große Belastungen, wie z.B. bei der Verwendung als Handlauf, vorgesehen.“

Montage des Seils in Seilträgern:

### 1. Säubern der Beschläge

Entfernen Sie die Seilhalteschraube und reinigen Sie die Innenfläche des Seilträgers. Beseitigen Sie alle scharfen Ränder und Grate, insbesondere am Bohrloch für die Seilhalteschraube. Kleben Sie das Bohrloch zum Schutz des Seils beim Durchziehen von innen mit Tesafilm ab.

### 2. Durchziehen

Fangen Sie beim Einziehen des Seils an einem der mittleren Träger an und ziehen es von dort nach beiden Seiten bis zu den äußeren Trägern. Das Durchziehen muss sehr vorsichtig geschehen, damit das Seil nicht beschädigt wird. Fassen Sie dazu das Seil zu beiden Seiten des Trägers mit etwa 30cm Zwischenraum, drehen Sie das Seil leicht zu, halten Sie es straff und führen es ohne Gewaltanwendung mit möglichst geringer Reibung durch den Träger.

Sollte das Seil zu stramm im Träger sitzen, brechen Sie die Montage sofort ab, da es sonst unweigerlich zu Beschädigungen kommt, die nicht zu reparieren sind. Ein unbeschädigtes Seil kann durch uns in der Regel dünner gemacht werden.

### 3. Befestigen

Bevor Sie das fertig eingezogene Seil mit den Halteschrauben befestigen, müssen Sie beidseitig direkt neben dem Punkt, wo die Schraube eindringen soll, die äußeren Teile des Seils mit stabilem Zwirn fest miteinander vernähen oder das Seil stabil mit Draht abbinden. Zusätzlich sollten Sie etwas Alles- oder Textilkleber z.B. mit einer Injektionsspritze vorsichtig zwischen die Teile des Seils und die Seele einbringen. Diese Maßnahmen verhindern, dass die Einzelteile des Seils sich bei Zug gegeneinander verschieben. Achten Sie darauf, dass die Verstärkungen schmal genug sind, um vom Seilträger verdeckt zu werden.

Vor dem Einsetzen der Seilhalteschraube stechen Sie zwischen den Verstärkungen ein Loch für die Schraube in das Seil (z.B. mit einer Ahle oder einem dicken Nagel). So lässt sich die Schraube leichter eindrehen und das Gewinde wird nicht beschädigt.

Wenn Sie nun die Schraube gerade einsetzen und ohne Gewalt bis zum Anschlag festdrehen, haben Sie alles getan, um dem Seil eine lange Lebensdauer zu sichern.

Montage von Endstücken:

Verfahren Sie wie oben unter 3. beschrieben.

Kürzen/Teilen des Seils:

Vor dem Zerschneiden des Seils muss beidseitig der Schnittstelle eine stabile Abbindung, z.B. mit Draht, angebracht werden, damit das Seilende sich nicht aufdreht. Wir verwenden zum Schneiden ein stabiles Küchenmesser.

Reinigen des Seils:

Textilseile sind nicht waschbar. Reinigung ist möglich durch Abblasen mit Druckluft. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie im Einzelfall Reinigungsversuche mit Trockenschäum unternehmen, bei kleinen fetthaltigen Flecken mit Fleckenwasser. Unbedingt immer erst an unauffälliger Stelle ausprobieren!

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können wir keinerlei Haftung für Schäden übernehmen.